

# XFE 7-15 150

Exzenterpolierer mit Freilauf

Bestell-Nr. 418080

GTIN 4030293180567



- + 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- + Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- + Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- + Kraftvoller 710 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- + Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- + Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- + VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- + Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- + Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- + Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- + 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit



## Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	420 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1500 - 4500 1/min
Leerlaufhubzahl	3000 - 9000 1/min
Kabellänge	4,0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

## Lieferumfang

- 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487953)
- 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)